



Especificaciones Ledvance Panel LED Linear Colgante De Luz IndiviLED 54W 6950lm - 940 Blanco Frio | 120x13cm - UGR <19 - Mejor Reproducción De Color - Dali Regulable - Sensor De Movimiento Y Luz

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                              | 251587                                  |
| EAN                              | 4099854249495                           |
| Código del Fabricante            | 4099854249495                           |
| Marca                            | Ledvance                                |
| Nombre del fabricante            | LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SNWT LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                  |
| Vida Media (hora)                | 100000                                  |

Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                    |
| Potencia                      | 54W                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | Sí, Dali                                |
| Código de Color               | 940 Blanco Frío                         |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                        |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 6950lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 129                |
| Nivel de Protección IP     | IP20               |
| Protección Contra impactos | IK06 - 1 Joule     |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Suspendido                      |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PMMA (polimetilmetacrilato)     |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x13cm |
| Longitud (mm)             | 1210     |
| Ancho (mm)                | 125      |
| Altura (mm)               | 43       |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor


**Especialista** en iluminación


 Planes de iluminación **personalizados**


**Hasta 7 años** de garantía


 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**