



Especificaciones Ledvance Proyector  
LED Max Radial 45 Aluminium Gris  
1800W 222900lm 45D - 830 Luz Cálida  
| IP66 - Simétrico

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| SKU                              | 260272                                               |
| EAN                              | 4099854682612                                        |
| Código del Fabricante            | 4099854682612                                        |
| Marca                            | Ledvance                                             |
| Nombre del fabricante            | FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 45 1800W 857 R45 WAL |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                               |
| Vida Media (hora)                | 115000                                               |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 1800W                                |
| Reemplazo (Watt)              | 600                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 330                                  |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 857 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 5700 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 222900lm                             |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 124                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 45                   |
| Orientable               | No                   |
| Factor de Potencia       | >0.93                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Montura                    | Techo, Montaje en pared |
| Cubierta Óptica            | Clara                   |
| Distribución de Luz        | Simétrico               |
| Nivel de Protección IP     | IP66                    |
| Protección Contra impactos | IK08 - 5 Joule          |
| Color de la Luminaria      | Gris                    |
| Material                   | Aluminio                |
| Luz de emergencia          | Sin luz de emergencia   |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 800 |
| Ancho (mm)    | 660 |
| Altura (mm)   | 171 |

## Información sensor

Tipo de Sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**  
Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**