



Especificaciones Ledvance Panel LED Compact 30W 4200lm - 840-865 CCT | 60x60cm - UGR <19

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| SKU                              | 260422                                          |
| EAN                              | 4099854734588                                   |
| Código del Fabricante            | 4099854734588                                   |
| Marca                            | Ledvance                                        |
| Nombre del fabricante            | PANEL COMPACT 600 MULTI SELECT 30W ML 84065 U19 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                          |
| Vida Media (hora)                | 75000                                           |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 30W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día     |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | CCT                                  |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 4200lm                               |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 140               |
| Nivel de Protección IP     | IP50/IP20         |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Factor de Potencia         | >0.90             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 34      |

## Información sensor

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|----------------|------------|

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**



Trustpilot

