



Especificaciones Philips Downlight LED LuxSpace Mini profundo DN561B VLC-E 9W 1350lm 75D - 840 Blanco Frio | 164mm - Aluminium Reflector - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                              | 238722                           |
| EAN                              | 8718699970550                    |
| Código del Fabricante            | 97055000                         |
| Marca                            | Philips                          |
| Nombre del fabricante            | DN561B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                           |
| Vida Media (hora)                | 70000                            |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 9W                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, regulable                        |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Driver Incluido               | Sí                                   |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Ángulo de Luz (grados)                      | 75                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1350lm                          |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 159                             |
| Factor de Potencia                          | >0.90                           |
| Profundidad de Instalación (mm)             | 74                              |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Acabado del Reflector                       | Policarbonato                   |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                   |

## Información de luminaria

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| EOC8                                    | 97055000          |
| Montura                                 | Empotrada         |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 150               |
| Nivel de Protección IP                  | IP20              |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento           | +10 to +25        |
| Material                                | Aluminio          |
| Color de la Luminaria                   | Blanco            |
| Color de la carcasa                     | Blanco            |
| Product Serie                           | DN561B            |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 86  |
| Diámetro (mm) | 164 |

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

